



**Danfoss - GA2385310102 - HEMBRA GIR. O-RING 7/8-14 E-Z CLIP +VALV.
CARGA HS TUB.10**

Danfoss GA23853-10-10.2, Hembra giratoria O-ring con rosca 7/8-14 E-Z Clip y con válvula de carga High Side para tubería 10.

El sistema EZ Clip de Danfoss funciona con 2 abrazaderas (1F40104) ensambladas a un clip (1F40105) con las pinzas especializada para hacerlo (FT1357 o FT1417), creando así un ensamblaje perfecto, seguro y sencillo.

El sistema EZ Clip de Danfoss está diseñado para ensamblarse con la manguera de refrigeración GH001 de Danfoss. Su conexión diseñada supera SAE J3062 y J2064 y ha sido sometida a pruebas de vibración e impulso para su aprobación. Las líneas de mangueras flexibles ofrecen muchas ventajas sobre los tubos rígidos, incluida la facilidad de enrutamiento, la absorción de vibraciones, la amortiguación del sonido y la capacidad de adaptarse al movimiento de los componentes conectados.

SAE J2064 Tipo E Rango de temperatura: -40° C a +140° C (-40° F a + 284° F).

La tubería GH001 de Danfoss es compatible con refrigerantes R134a, R1234yf, R407C, R404A, R12 y otros refrigerantes.





