



Transfer oil - 063002 - TERMOPLASTICA R7 BITUBO 1/8 TRENZA TEXTIL ANTIABRASION 210 B

Transfer oil 0630-02, Tubería termoplástica R7 bitubo de 1/8 con trenza textil antiabrasión 210 Bar.

Características:

- Tubo: 1/8"
- Presión: 210 Bar

La tubería 063 de Transfer Oil cumple o supera SAE 100R7: manguera de media presión adecuada para aplicaciones hidráulicas con mayor resistencia a la abrasión. Para uso con fluidos hidráulicos sintéticos de petróleo o a base de agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para transmisiones de potencia fluida en general, como maquinaria agrícola de movimiento de tierras y carretillas elevadoras. También apto para muchos gases industriales (comprobar compatibilidad). Aprobado por MSHA - Administración de Salud y Seguridad Minera - número IC-305.

RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F): limitado a 70 °C (158 °F) para fluidos a base de aire y agua.

CLASIFICACIÓN DE VACÍO: -0,93 barras; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 pulgadas Hg.

ESPECIFICACIONES: SAE 100R7 // EN855-R7 // ISO3949-R7.

