



**Transfer oil - 066406 - TERMOPLASTICA R7 3/8 TRENZA TEXTIL
ANTIABRASION 160 BAR**

Transfer oil 0664-06, Tubería termoplástica R7 de 3/8 con trenza textil antiabrasión 160 Bar.

Características:

- Tubo: 3/8"
- Presión: 160 Bar

La tubería 066 de Transfer Oil cumple o supera SAE 100R7: manguera de media presión adecuada para aplicaciones hidráulicas con mayor resistencia a la abrasión. Para uso con fluidos hidráulicos sintéticos de petróleo o a base de agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para transmisiones de potencia fluida en general, como maquinaria agrícola de movimiento de tierras y carretillas elevadoras. También apto para muchos gases industriales (comprobar compatibilidad). Aprobado por MSHA - Administración de Salud y Seguridad Minera - número IC-305.

RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a +100 °C (-40 °F a +212 °F): limitado a +70 °C (+158 °F) para fluidos a base de aire y agua.

CLASIFICACIÓN DE VACÍO: -0,93 barras; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 pulgadas Hg.

ESPECIFICACIONES: SAE 100R7 // EN855-R7 // ISO3949-R7.

