



**Transfer oil - 075610 - TERMOPLASTICA R8 5/8 TRENZA KEVLAR  
ANTIABRASION 200 BAR**

Transfer oil 0756-10, Tubería termoplástica R8 de 5/8 con trenza kevlar antiabrasión 200 Bar.

Características:

- Tubo: 5/8"
- Presión: 200 Bar

La tubería 075 de Transfer Oil cumple o supera SAE 100R8: manguera compacta de alta presión adecuada para aplicaciones hidráulicas con mayor resistencia a la abrasión y muy baja expansión. Para uso con fluidos hidráulicos a base de petróleo o sintéticos o agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para transmisiones de potencia fluida en general, como maquinaria agrícola o de movimiento de tierras, carretillas elevadoras y otros equipos de alta presión. También apto para muchos gases industriales (comprobar compatibilidad). Aprobado por MSHA - Administración de Salud y Seguridad Minera - número IC-305.

RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F): limitado a 70 °C (158 °F) para fluidos a base de aire y agua.

CLASIFICACIÓN DE VACÍO: -0,93 barras; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 pulgadas Hg.

ESPECIFICACIONES: SAE 100R8 // EN855-R8 // ISO3949-R8.

