



Transfer oil - 087103 - TERMOPLASTICA 1SB 3/16 TRENZA METALICA ANTIABRASION 360 BAR

Transfer oil 0871-03, Tubería termoplástica 1SB de 3/16 con trenza metálica antiabrasión 360 Bar.

Características:

- Tubo: 3/16"
- Presión: 360 Bar

La tubería 087 de Transfer Oil cumple o supera las especificaciones de presión de UNI EN 853 1ST - EN 853 1SN y EN 857 1SC - Manguera de alta presión adecuada para fluidos hidráulicos sintéticos de petróleo o a base de agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para transmisiones de potencia fluida en general, como movimiento de tierras, maquinaria agrícola, carretillas elevadoras y otros equipos de alta presión. La trenza de acero ofrece una mayor protección mecánica en comparación con las mangueras trenzadas de hilo. Aprobado por MSHA - Administración de Salud y Seguridad Minera - número IC-305. RANGO DE TEMPERATURA: -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F): limitado a 70 °C (158 °F) para fluidos a base de aire y agua.

CLASIFICACIÓN DE VACÍO: -0,93 barras; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 pulgadas Hg.

ESPECIFICACIONES: SAE 100R1. Cumple o supera las especificaciones de presión de EN 853 1SN y EN 857 1SC.

