



Roquet - 1PLD6612DE10R - BOMBA DOBLE GRUPO 3 MODELO PLD (PLA+L) GIRO DERECHA

Roquet 1PLD6612DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de aluminio, modelo PLD (PLA+L) con sentido de giro a la derecha.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLD son bombas múltiples formadas por bombas de la serie PLA y la serie L.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA son del grupo 3 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie PLA de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA están disponibles en caudales que van desde los de 24,0cm³/vuelta a 56,0cm³/vuelta (36L a 84L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C. Para las bombas de 24,0cm³/vuelta a 36,0cm³/vuelta, la aspiración estará roscada a 3/4 BSP y la presión a 1/2 BSP, y para las bombas de 44,0cm³/vuelta a 56,0cm³/vuelta, la aspiración estará roscada a 1 BSP y la presión a 3/4 BSP. Las bombas de engranajes Roquet de la serie L son del grupo 2 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie L de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie L están disponibles en caudales que van desde los de 4 cm³/vuelta a 26,6 cm³/vuelta (6L a 40L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C.