



## **Roquet - 1PLT453DE10R - BOMBA DOBLE GRUPO 3 MODELO PLT (PLA+L0) GIRO DERECHA**

Roquet 1PLT453DE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de aluminio, modelo PLT (PLA+L0) con sentido de giro a la derecha.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLT son bombas múltiples formadas por bombas de la serie PLA y la serie L0.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA son del grupo 3 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie PLA de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA están disponibles en caudales que van desde los de 24,0cm<sup>3</sup>/vuelta a 56,0cm<sup>3</sup>/vuelta (36L a 84L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C. Para las bombas de 24,0cm<sup>3</sup>/vuelta a 36,0cm<sup>3</sup>/vuelta, la aspiración estará roscada a 3/4 BSP y la presión a 1/2 BSP, y para las bombas de 44,0cm<sup>3</sup>/vuelta a 56,0cm<sup>3</sup>/vuelta, la aspiración estará roscada a 1 BSP y la presión a 3/4 BSP. Las bombas de engranajes Roquet de la serie L0 son del grupo 1 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie L0 de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie L0 están disponibles en caudales que van desde los de 1 cm<sup>3</sup>/vuelta a 6,67 cm<sup>3</sup>/vuelta (1,5L a 10L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C.