



Roquet - 3RL06R2F - VALVULA REGULADORA DE PRESION 3/4 CON TUERCA (200-350BAR) (1

Roquet 3RL06R2F, Válvula reguladora de presión 3/4 con tuerca (200-350BAR) (120L/min).

En toda instalación óleo-dinámica, es necesario poder regular la presión máxima del circuito para poder ofrecer una mayor seguridad de funcionamiento y una mayor perfección de trabajo. Esta regulación o limitación de presión máxima se consigue mediante, distintos tipos de válvulas con una función adecuada para cada tipo de instalación o circuito, siendo de acción directa, o por equilibrio hidrostático. Las válvulas reguladoras de presión Roquet abarcan todos los tipos y cubren prácticamente toda la gama de aplicaciones que pueden realizarse hasta presión de 350 bar, obteniéndose la máxima precisión en los modelos equilibrados hidrostáticamente. Con estas válvulas y aprovechando el aumento de presión en los circuitos, puede conseguirse un automatismo en la instalación, con las válvulas de descarga en vacío, secuencia y reductores de presión. Todas las válvulas de la serie 3R... pueden ser mandadas a distancia, unas mediante pilotaje hidráulico y otras eléctricamente. En los modelos 2RS... pueden accionarse con doble pilotaje, quedando convertidas entonces, como válvulas de frenado y a la vez de sobrepresión. Las dimensiones y conexión están según normas CETOP RP69H (DIN-24340) con lo cual se obtiene una perfecta intercambiabilidad con la mayoría de las marcas de renombre mundial.