



Roquet - 5EVP3P1C05R22050I - ELECTROVALVULA NG16 3 POS. 2 ELECTROIMANES, CORREDERA 1, 4 V

Roquet 5EVP3P1C05R22050I, Electroválvula NG16 3 posiciones 2 electroimanes, corredera 1, de 4 vías 220VAC-50Hz.

Roquet ofrece una gran gama de electroválvulas con las dimensiones de conexión según las normativas ISO-4401, DIN-24340 y CETOP RP121H, con lo que se obtiene una perfecta intercambiabilidad con la mayoría de fabricantes de electroválvulas oleo-hidráulicas. Los tamaños que ofrece Roquet son TN6 (CETOP3) (NG6), TN10 (CETOP5) (NG10), TN16 (CETOP7) (NG16), TN25 (CETOP8) (NG25), con caudales nominales de 80L a 350L/min y presiones hasta 350bar. Para los modelos de válvulas NG6 (CETOP3) y NG10 (CETOP5), disponen de una amplia gama de válvulas apilables, reguladores de presión, reguladores de caudal, válvulas de retención, así como placas de conexión con válvulas de seguridad incorporadas. El uso adecuado de estas válvulas apilables puede contribuir a reducir considerablemente la cantidad de tuberías de la aplicación hidráulica. Símbolos según la normativa ISO-1219.