



Roquet - 6VMB1D12MPASD482SC - VALVULA SELECTORA 6 VIAS 3/8 CORREDERA PA 12V (HIRSCHMANN) (

Roquet 6VMB1D12MPASD482SC, Válvula selectora de 6 vías 3/8 corredera pa 12V (Hirschmann) (40L/min).

Las válvulas selectoras se utilizan extensamente en palas frontales y telescópicas, carretillas elevadoras y más aplicaciones, para equipar la máquina con funciones adicionales. Por ejemplo, una válvula situada en el extremo del brazo telescópico de una pala cargadora puede seleccionar entre las funciones de inclinación y pinzas, usando el mismo distribuidor (y un solo par de flexibles a lo largo del brazo) mediante un pulsador eléctrico en el distribuidor que actúa sobre el electroimán de la válvula.

Existen dos razones principales que hacen atractivo este montaje: a) una válvula selectora cuesta menos que un elemento más en el distribuidor y b) solamente se precisan un par de flexibles para actuar sobre dos servicios distintos que se hallen juntos pero colocados en un extremo lejano de la máquina. La gama de válvulas selectoras de Roquet está provista de cuerpos de fundición de alta resistencia producidos en nuestra propia fundición y correderas carbonitruradas de alto ajuste para conseguir una larga vida y bajas fugas. Se dedica un especial cuidado al diseño de las correderas y de los pasos internos del cuerpo para conseguir una óptima relación de presión/caudal.