Conexiones industriales - GUI2100300A - GUILLEMIN CON CIERRE DN100 A ROSCA HEMBRA 3" (ALUMINIO)

Acoplamiento tipo Guillemin con cierre DN100 a rosca hembra 3" (Aluminio).

Características:
- Tipo de material: Aluminio
- Modelo: Con cierre
- Medida (DN): DN100
- Rosca hembra: 3"

Los acoples Guillemin son simétricos y disponen de un sistema de cierre a través de un anillo giratorio. Para realizar el enlace se deben juntar 2 mitades del mismo tamaño, hacerlas girar hasta que las garras entren en los canales de cada mitad, realizando así una conexión firme y segura. Para poder realizar la conexión hay que asegurarse que al menos 1 de las 2 partes tiene el sistema de cierre. Se pueden utilizar llaves especiales para ayudar en la conexión de los acoples.
MATERIAL: Aluminio, Inoxidable o Polipropileno, con juntas de NBR, EPDM, Vitón o PTFE.
NORMA: EN 14420-8, NF E-29-572.
USO: Los acoples Guillemin son utilizados para conectar mangueras desde un punto fijo a un camión cisterna para el bombeo y aspiración de líquidos y sólidos, así como de polvos o gránulos. Utilizados para la Industria, Agricultura, Petrolíferos y Transporte de productos por carretera.

