



Conexiones industriales - GUI365212I - GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN65 A ROSCA HEMBRA 2"1/2 (INOX)

Acoplamiento tipo Guillemín fijo sin cierre DN65 a rosca hembra 2"1/2 (Inox).

Características:

- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN65
- Rosca hembra: 2"1/2"

Los acoples Guillemín son simétricos y disponen de un sistema de cierre a través de un anillo giratorio. Para realizar el enlace se deben juntar 2 mitades del mismo tamaño, hacerlas girar hasta que las garras entren en los canales de cada mitad, realizando así una conexión firme y segura. Para poder realizar la conexión hay que asegurarse que al menos 1 de las 2 partes tiene el sistema de cierre. Se pueden utilizar llaves especiales para ayudar en la conexión de los acoples.

MATERIAL: Aluminio, Inoxidable o Polipropileno, con juntas de NBR, EPDM, Vitón o PTFE.

NORMA: EN 14420-8, NF E-29-572.

USO: Los acoples Guillemín son utilizados para conectar mangueras desde un punto fijo a un camión cisterna para el bombeo y aspiración de líquidos y sólidos, así como de polvos o gránulos. Utilizados para la Industria, Agricultura, Petrolíferos y Transporte de productos por carretera.