Conexiones industriales - GUI580300I - GUILLEMIN FIJO SIN CIERRE DN80 A ROSCA MACHO 3" (INOX)

Acoplamiento tipo Guillemin fijo sin cierre DN80 a rosca macho 3" (Inox).

Características:
- Tipo de material: Inox
- Modelo: Fijo sin cierre
- Medida (DN): DN80
- Rosca macho: 3"

Los acoples Guillemin son simétricos y disponen de un sistema de cierre a través de un anillo giratorio. Para realizar el enlace se deben juntar 2 mitades del mismo tamaño, hacerlas girar hasta que las garras entren en los canales de cada mitad, realizando así una conexión firme y segura. Para poder realizar la conexión hay que asegurarse que al menos 1 de las 2 partes tiene el sistema de cierre. Se pueden utilizar llaves especiales para ayudar en la conexión de los acoples.
MATERIAL: Aluminio, Inoxidable o Polipropileno, con juntas de NBR, EPDM, Vitón o PTFE.
NORMA: EN 14420-8, NF E-29-572.
USO: Los acoples Guillemin son utilizados para conectar mangueras desde un punto fijo a un camión cisterna para el bombeo y aspiración de líquidos y sólidos, así como de polvos o gránulos. Utilizados para la Industria, Agricultura, Petrolíferos y Transporte de productos por carretera.