



Roquet - 16PNF3615CDX50R - BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 3 MODELO 16PNF (PNA+G) GIRO DERE

Roquet 16PNF3615CDX50R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de fundición, modelo 16PNF (PNA+G) con sentido de giro a la derecha.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PNF son bombas múltiples formadas por bombas de la serie PNA y la serie G.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PNA son del grupo 3 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie PNA de Roquet tienen el cuerpo de fundición, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR en su versión estándar con posibilidad de juntas de FKM para altas temperaturas. Las bombas de engranajes Roquet de la serie PNA están disponibles en caudales que van desde los 36L a los 110L y de 24,0cm³/vuelta a 73,30cm³/vuelta, diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie G son del grupo 2 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Disponen de una compensación axial mediante cojinetes flotantes, con cojinetes antifricción de alta calidad para bombas de engranajes. Las bombas de engranajes de la serie G de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR en su versión estándar con posibilidad de juntas de FKM para altas temperaturas. Las bombas de engranajes Roquet de la serie G están disponibles en caudales que van desde los 4 a 26,67cm³/vuelta, diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +120°C.