



Roquet - 1PLK1256627DE10MBB - BOMBA TRIPLE GRUPO 4 MODELO PLK (PLC+PLA+PLA) GIRO DERECHA

Roquet 1PLK1256627DE10MBB, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de aluminio, modelo PLK (PLC+PLA+PLA) con sentido de giro a la derecha.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLK son bombas múltiples formadas por bombas de la serie PLC y la serie PLA.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLC son del grupo 4 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie PLC de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLC están disponibles en caudales que van desde los de 53,3cm³/vuelta a 150,0cm³/vuelta (80L a 225L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA son del grupo 3 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie PLA de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie PLA están disponibles en caudales que van desde los de 24,0cm³/vuelta a 56,0cm³/vuelta (36L a 84L), diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C. Para las bombas de 24,0cm³/vuelta a 36,0cm³/vuelta, la aspiración estará roscada a 3/4 BSP y la presión a 1/2 BSP, y para las bombas de 44,0cm³/vuelta a 56,0cm³/vuelta, la aspiración estará roscada a 1 BSP y la presión a 3/4 BSP.