



VIVOLO - 9RS02E27 - DIVISOR DE CAUDAL RV-1S DE 2 CUERPOS 4,3 CM3/REV (140-350BAR)

Divisor de caudal Vivolo de la serie 9RS tipo RV-1S (Grupo 1) de 2 cuerpos de 4,3 CM3/REV (140-350 Bar). Divisor de caudal con válvula de alivio común a todos los elementos, y con salidas con rosca de

Los divisores de caudal de Vivolo de la serie 9RS tipo RV-1S del grupo 1, están diseñados para dividir el caudal, y disponen de una única válvula de alivio, común a todos los elementos, que permite el reset del error al final de la carrera, pero sólo en el sentido de división del caudal. Es un componente del grupo 1 y es de alta precisión como todos los productos de esta categoría.

Divisores de caudal hidráulicos de Vivolo en aluminio y con engranajes externos. Son modulares incluso con más de 20 elementos, y están disponibles con válvulas de alivio y/o anti cavitación. Algunos productos de esta categoría están disponibles con motor hidráulico integrado que, en presencia de cilindros de simple efecto y en ausencia de carga, facilita el descenso.

Para algunas aplicaciones especiales, se puede suministrar el divisor de flujo con etapas de grupos de diferentes tamaños para manejar incluso caudales muy diferentes.

El mecanizado se realiza con máquinas de 5 ejes y una sola mordaza, lo que mejora la precisión dimensional. El desplazamiento de los divisores de caudal varía entre 0,16 cm3/rev y 86,87 cm3/rev y las presiones máximas alcanzan los 300 bar.

