



## **Roquet - 1GLD36C18CDE10R - BOMBA DOBLE GRUPO 3 MODELO GLD (GLA+G) GIRO DERECHA**

Roquet 1GLD36C18CDE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 3 con cuerpo de aluminio, modelo GLD (GLA+G) con sentido de giro a la derecha.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie GLD son bombas múltiples formadas por bombas de la serie GLA y la serie G.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie GLA son del grupo 3 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Las bombas de engranajes de la serie GLA de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR. Las bombas de engranajes Roquet de la serie GLA están disponibles en caudales que van desde los de 18,0cm<sup>3</sup>/vuelta a 56,0cm<sup>3</sup>/vuelta, diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, poleas, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +80°C.

Las bombas de engranajes Roquet de la serie G son del grupo 2 y ofrecen una alta eficiencia gracias a la especialización en sus procesos de fabricación. Disponen de una compensación axial mediante cojinetes flotantes, con cojinetes antifricción de alta calidad para bombas de engranajes. Las bombas de engranajes de la serie G de Roquet tienen el cuerpo de aluminio, tapas delanteras y traseras de fundición gris y juntas NBR en su versión estándar con posibilidad de juntas de FKM para altas temperaturas. Las bombas de engranajes Roquet de la serie G están disponibles en caudales que van desde los 4 a 26,67cm<sup>3</sup>/vuelta, diferentes sentidos de giro y una gran variedad de ejes motrices, cuerpos y tapas. La gama de temperaturas del fluido hidráulico es de -20°C a +120°C.