



Milwaukee - 4933499254 - Llave de impacto M18 FUEL ONE-KEY de 1 pulgada con anillo

Descripción breve

Llave de impacto profesional Milwaukee M18 FUEL ONE-KEY de 1 pulgada con anillo de retención. Ofrece hasta 2.033 Nm de par de apriete y 2.400 Nm de par de desapriete para trabajos exigentes en vehículos pesados, maquinaria industrial y equipos agrícolas. Incluye dos baterías M18 FORGE de 8,0 Ah, cargador rápido y maletín HD-box.

Características destacadas

- 2.033 Nm de par máximo de apriete.
- 2.400 Nm de par máximo de desapriete.
- Capacidad para trabajar con tuercas de hasta M42.
- Diseño compacto frente a otras soluciones de 1 pulgada.
- Recepción cuadrada de 1 pulgada con anillo de fricción.
- Cuatro modos DRIVE CONTROL.
- Tecnología ONE-KEY para configurar, localizar y proteger la herramienta.
- Sistema HIGH OUTPUT para mejorar el rendimiento y la autonomía.
- 2 baterías M18 FORGE de 8,0 Ah incluidas.

Potencia profesional sin cables

La Milwaukee M18 ONEFHIWF1 está diseñada para realizar trabajos de apriete y desmontaje de alta exigencia sin depender de un compresor, una toma de corriente o un motor de gasolina.

Su par de apriete de hasta 2.033 Nm y su par de desapriete de hasta 2.400 Nm permiten intervenir en uniones de gran tamaño, incluidas tuercas de hasta M42.

Su configuración con empuñadura tipo T ofrece una solución más compacta y manejable que muchas herramientas de 1 pulgada alimentadas por cable, gasolina o aire comprimido.

Qué incluye el kit

- 1 llave de impacto Milwaukee M18 ONEFHIWF1.
- 2 baterías Milwaukee M18 FB8 FORGE de 8,0 Ah.
- 1 cargador rápido multivoltaje Milwaukee M12-18 FC.
- 1 maletín de transporte HD-box.
- 1 empuñadura lateral y 1 anilla metálica.

Recepción de 1 pulgada con anillo

La recepción cuadrada de 1 pulgada incorpora un anillo de retención que ayuda a mantener el vaso correctamente fijado durante trabajos intensivos de apriete y desmontaje.

Control de potencia con cuatro modos

El sistema DRIVE CONTROL permite seleccionar entre cuatro configuraciones de velocidad y par. De este modo, el profesional puede adaptar el comportamiento de la herramienta a distintas aplicaciones y mejorar el control durante el apriete o el desmontaje.

El sensor de impactos integrado ayuda a mantener una aplicación más repetible del par seleccionado.

Tecnología ONE-KEY

La conectividad ONE-KEY permite configurar la herramienta para cada aplicación, incorporarla al inventario digital y consultar su última ubicación registrada. También dispone de una función de bloqueo remoto que ayuda a proteger el equipo frente a usos no autorizados.

La configuración mediante ONE-KEY permite adaptar la velocidad y el par a las aplicaciones más habituales y guardar ajustes para repetirlos cuando sea necesario.

Dos baterías M18 FORGE de 8,0 Ah

El kit incorpora dos baterías M18 FORGE de 8,0 Ah preparadas para ofrecer un rendimiento elevado y continuidad durante trabajos intensivos. La herramienta funciona con todas las baterías Milwaukee M18, aunque alcanza su máximo rendimiento con baterías HIGH OUTPUT y FORGE.

El cargador rápido M12-18 FC permite cargar baterías de las plataformas Milwaukee M12 y M18.

Características técnicas

Marca: Milwaukee

Referencia: 4933499254

Modelo: M18 ONEFHIWF1-802X

Plataforma: M18 FUEL

Tensión: 18 V

Recepción: Cuadrada de 1 pulgada con anillo de retención

Longitud del eje: Eje estándar

Par máximo de apriete: 2.033 Nm

Par máximo de desapriete: 2.400 Nm

Capacidad máxima recomendada: Tuercas de hasta M42

Velocidad en vacío: 0-950 / 0-1.080 / 0-1.370 / 0-1.670 rpm

Frecuencia de impactos: 1.350 / 1.650 / 2.100 / 0-2.500 ipm

Modos de trabajo: 4 modos DRIVE CONTROL

Sistema de rendimiento: HIGH OUTPUT

Conectividad: ONE-KEY

Batería incluida: 2 baterías M18 FB8 FORGE de 8,0 Ah

Cargador incluido: M12-18 FC

Maletín incluido: Sí, HD-box

Rendimiento HIGH OUTPUT

El sistema HIGH OUTPUT eleva el rendimiento de la plataforma M18 FUEL y está diseñado para aprovechar las baterías HIGH OUTPUT y FORGE, proporcionando mayor potencia y autonomía en trabajos exigentes.

Ventajas principales

- Alto par para operaciones exigentes de apriete y desmontaje.
- Trabajo sin cables, mangueras ni compresores.
- Diseño compacto para una llave de impacto de 1 pulgada.
- Cuatro modos para adaptar la velocidad y el par.
- Configuración, seguimiento y bloqueo remoto mediante ONE-KEY.
- Dos baterías FORGE de 8,0 Ah incluidas.
- Compatibilidad con todas las baterías Milwaukee M18.
- Maletín para proteger y transportar el equipo.

Para quién está recomendada

Esta llave de impacto está especialmente recomendada para talleres de vehículo industrial, mantenimiento de flotas, servicios de neumáticos para camiones y autobuses, maquinaria agrícola, construcción y mantenimiento industrial.

También resulta adecuada para profesionales que necesitan sustituir equipos neumáticos por una solución portátil con un elevado par de apriete y control electrónico de la aplicación.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye este modelo?

Incluye la llave de impacto M18 ONEFHIWF1, dos baterías M18 FB8 FORGE de 8,0 Ah, un cargador rápido M12-18 FC, una empuñadura lateral, una anilla metálica y un maletín HD-box.

¿Cuál es su par máximo?

Ofrece hasta 2.033 Nm de par de apriete y hasta 2.400 Nm de par de desapriete. Puede trabajar con tuercas de hasta M42.

¿Para qué sirve la tecnología ONE-KEY?

Permite configurar la herramienta, ajustar su funcionamiento a cada aplicación, gestionar su inventario, consultar su última ubicación registrada y bloquearla de forma remota.

¿Es compatible con otras baterías Milwaukee?

Sí. Funciona con todas las baterías Milwaukee M18. Para obtener el máximo rendimiento se recomienda utilizar baterías HIGH OUTPUT o FORGE.





