



Milwaukee - 4933499251 - Llave de impacto M18 FUEL ONE-KEY 1" eje extendido mango D

Descripción breve

Llave de impacto profesional Milwaukee M18 FUEL ONE-KEY de 1 pulgada con empuñadura en D y eje extendido de 150 mm. Ofrece hasta 2.576 Nm de par de apriete y 2.711 Nm de par de desapriete para trabajos exigentes en vehículos pesados, maquinaria industrial y equipos agrícolas. Incluye batería M18 FORGE de 12,0 Ah, cargador rápido y maletín de transporte.

Características destacadas

- 2.576 Nm de par máximo de apriete.
- 2.711 Nm de par máximo de desapriete.
- Capacidad para trabajar con tuercas de hasta M42.
- Eje extendido de 150 mm para mejorar el acceso.
- Recepción cuadrada de 1 pulgada con anillo de fricción.
- Cuatro modos DRIVE CONTROL.
- Tecnología ONE-KEY para configurar, localizar y proteger la herramienta.
- Iluminación tri-LED de la zona de trabajo.
- Batería M18 FORGE de 12,0 Ah incluida.

Potencia profesional sin cables

La Milwaukee M18 ONEFHIWF1D está diseñada para realizar trabajos de apriete y desmontaje de alta exigencia sin depender de un compresor, una toma de corriente o un motor de gasolina.

Su par de apriete de hasta 2.576 Nm y su par de desapriete de hasta 2.711 Nm permiten intervenir en uniones de gran tamaño, incluidas tuercas de hasta M42.

La empuñadura en D favorece un control firme con ambas manos, mientras que el eje extendido de 150 mm facilita el acceso a tuercas situadas en zonas profundas, especialmente en ruedas de vehículos industriales.

Qué incluye el kit

- 1 llave de impacto Milwaukee M18 ONEFHIWF1D.
- 1 batería Milwaukee M18 FB12 FORGE de 12,0 Ah.
- 1 cargador rápido multivoltaje Milwaukee M12-18 FC.
- 1 maletín de transporte Kitbox.
- 1 empuñadura lateral.

Eje extendido de 150 mm

El eje largo permite acercar el vaso a fijaciones profundas o alejadas del cuerpo de la herramienta. Esta configuración resulta especialmente útil en trabajos sobre ruedas de camiones, autobuses, maquinaria agrícola y otros vehículos de gran tamaño.

Control de potencia con cuatro modos

El sistema DRIVE CONTROL permite seleccionar entre cuatro configuraciones de velocidad y par. De este modo, el profesional puede adaptar el comportamiento de la herramienta a distintas aplicaciones y mejorar

el control durante el apriete o el desmontaje.

El sensor de impactos integrado ayuda a mantener una aplicación más repetible del par seleccionado.

Tecnología ONE-KEY

La conectividad ONE-KEY permite configurar la herramienta para cada aplicación, incorporarla al inventario digital y consultar su última ubicación registrada. También dispone de una función de bloqueo remoto que ayuda a proteger el equipo frente a usos no autorizados.

Desde ONE-KEY puede activarse el modo para tuercas de rueda, que detiene automáticamente la herramienta dentro de un rango aproximado de 475 a 610 Nm para reducir el riesgo de apriete excesivo.

Batería M18 FORGE de 12,0 Ah

El kit incorpora una batería M18 FORGE de 12,0 Ah preparada para ofrecer un rendimiento elevado y una autonomía adecuada para trabajos intensivos. La herramienta funciona con todas las baterías Milwaukee M18, aunque alcanza su máximo rendimiento con baterías HIGH OUTPUT y FORGE.

El cargador rápido M12-18 FC permite cargar baterías de las plataformas Milwaukee M12 y M18.

Características técnicas

Marca: Milwaukee

Referencia: 4933499251

Modelo: M18 ONEFHIWF1D-121C

Plataforma: M18 FUEL

Tensión: 18 V

Recepción: Cuadrada de 1 pulgada con anillo de fricción

Longitud del eje: 150 mm

Par máximo de apriete: 2.576 Nm

Par máximo de desapriete: 2.711 Nm

Capacidad máxima recomendada: Tuercas de hasta M42

Velocidad en vacío: 600 / 700 / 900 / 1.200 rpm

Frecuencia de impactos: 750 / 930 / 1.200 / 1.440 ipm

Modos de trabajo: 4 modos DRIVE CONTROL

Iluminación: Tri-LED

Conectividad: ONE-KEY

Batería incluida: 1 batería M18 FB12 FORGE de 12,0 Ah

Cargador incluido: M12-18 FC

Maletín incluido: Sí, Kitbox

Iluminación y visibilidad

La iluminación tri-LED rodea la zona de trabajo y ayuda a reducir sombras sobre la fijación. Esto facilita la colocación del vaso y mejora la visibilidad en pasos de rueda, bajos de vehículos y espacios con poca luz.

Ventajas principales

- Alto par para operaciones exigentes de apriete y desmontaje.
- Trabajo sin cables, mangueras ni compresores.
- Eje extendido para acceder a fijaciones profundas.
- Cuatro modos para adaptar la velocidad y el par.
- Configuración, seguimiento y bloqueo remoto mediante ONE-KEY.
- Batería FORGE de 12,0 Ah incluida.

- Compatibilidad con todas las baterías Milwaukee M18.
- Maletín para proteger y transportar el equipo.

Para quién está recomendada

Esta llave de impacto está especialmente recomendada para talleres de vehículo industrial, mantenimiento de flotas, servicios de neumáticos para camiones y autobuses, maquinaria agrícola, obra pública y mantenimiento industrial.

También resulta adecuada para profesionales que necesitan sustituir equipos neumáticos por una solución portátil con un elevado par de apriete y control electrónico de la aplicación.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye este modelo?

Incluye la llave de impacto M18 ONEFHIWF1D, una batería M18 FB12 FORGE de 12,0 Ah, un cargador rápido M12-18 FC, una empuñadura lateral y un maletín Kitbox.

¿Cuál es su par máximo?

Ofrece hasta 2.576 Nm de par de apriete y hasta 2.711 Nm de par de desapriete. Puede trabajar con tuercas de hasta M42.

¿Para qué sirve la tecnología ONE-KEY?

Permite configurar la herramienta, gestionar su inventario, consultar su última ubicación registrada y bloquearla de forma remota. También permite activar un modo específico para tuercas de rueda.

¿Es compatible con otras baterías Milwaukee?

Sí. Funciona con todas las baterías Milwaukee M18. Para obtener el máximo rendimiento se recomienda utilizar baterías HIGH OUTPUT o FORGE.